

本巢市民文化ホール 1SUS～3SUS 回路表

3SUS T 型 20A×24 計 24000W 回路数 8

コンセント	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	④	③	②	①	④	③	②	①
灯体		○		○ ○	◎ ◎		◎		◎ ◎		◎ ◎			◎ ◎		◎		◎ ◎	◎	○	○ ○			
横ネジを舞台奥側																								

2SUS T 型 20A×24 計 24000W 回路数 8

コンセント	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	④	③	②	①	④	③	②	①
灯体		⑧	⑦ ⑧	⑦		⑤ ⑥				⑤	⑥	○		③	④			③	④	②	①	②	①	
横ネジを客席側																								

1SUS T 型 20A×36 計 36000W 回路数 12

コンセント	⑫	⑪	⑩	⑨	⑫	⑪	⑩	⑨	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	④	③	②	①	④	③	②	①	
灯体			⑫		⑪		⑫	⑪			⑩	⑨			⑧		⑦		⑤		⑤		⑦	⑧			③	④		②		①		②		①	
特に規定はなし																																					

シーリング：1000W×12 台 T 型 20A×2 口×6 台 計 12000W 6 回路

フロントサイド：1000W×18 台 24000W T 型 20A×12 口×2 列 計 18000W 6 回路